

2018
CFMOTO CFORCE 400 HO LX 2 places

À PARTIR DE
6 495 \$*



Meilleure
(LIMITÉE)
garantie 5 ans**

CFMOTO.CA

WIND
ZONE 
windzone.ca

2018 CFMOTO CFORCE 400 HO LX 2 places

(CFORCE 400 HO EPS LX 1 place aussi disponible)



OBTENEZ CE QU'IL Y A **PRIX, GARANTIE,**
DE **MIEUX!** OFFRE
& AVENTURE !



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET AVANTAGES

SÉCURITÉ

Barre de retenue pour passager | Rétroviseurs
Klaxon | Phares à haute et basse intensité | Feux de détresse
Clignotants | Antivol, verrouillage du levier de vitesse

LOOK

Graphiques originaux | Peinture de haute qualité

COMMODITÉ

Connecteur de remorque | Dossier pour passager | Coffre de rangement
Attache-remorque | Prise 12V | Treuil (2 500 lbs)
Prise USB double

DURABILITÉ

Plaque protectrice de châssis | Protecteur de bras triangulaire
Pare-chocs avant en acier

TABEAU DE BORD ACL

Cadran à affichage numérique comprenant un odomètre KM/MPH
et indiquant : le RPM, le voltage, le niveau d'essence, la température,
la pression de l'huile, les rapports
de vitesse et l'heure.



Meilleure
(LIMITÉE)
garantie 5 ans**

MOTEUR

TYPE	Monocylindre, 4 temps, 4 valves
CYLINDRÉE	400 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
GESTION DU MOTEUR	Système d'injection et allumage BOSCH
COUPLE MAXIMALE	24,3 lbs/pi @ 6 000 rpm
PUISSANCE MAXIMALE	30,5 HP / 7 200 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	30 ampère

DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR	2 100 x 1 100 x 1 150 mm (82,7 x 43,3 x 45,3 po)
EMPATTEMENT	1 250 mm (49,2 po)
HAUTEUR DU SIÈGE	530 mm (20,9 po)
GARDE AU SOL	240 mm (9,4 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	15 L (3,96 gal)
POIDS TOUS PLEINS INCLUS	345 kg (759 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	150 kg (330 lbs)
CAPACITÉ PORTE-BAGAGE AVANT/ARRIÈRE	20 kg (44 lbs) / 40 kg (88 lbs)

TRANSMISSION

Système d'embrayage CV-TECH IBC	Transmission à poulie variable Boîte de vitesse : L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
TRAIN DE ROULEMENT	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

ROUES

ROUES AVANT	Jantes en aluminium noires (12 x 6 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes en aluminium noires (12 x 6 po)
PNEUS AVANT	AT 25 x 8-12 (Innova Mud Gear Lite cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 25 x 10-12 (Innova Mud Gear Lite cote 6 plis)

SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs hydrauliques, pré-contrainte du ressort ajusté 5 positions
DÉBATTEMENT	229 mm (9 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs hydrauliques, pré-contrainte du ressort ajusté 5 positions
DÉBATTEMENT	220 mm (8,7 po)
DIRECTION	Assistée électronique (EPS)

FREINS

FREINS À DISQUES AVANT ET ARRIÈRE

