

2018

CFMOTO CFORCE 800 EPS LX

À PARTIR DE
10 995 \$*



**Meilleure
(LIMITÉE)
garantie 5 ans****

CFMOTO.CA

**WIND
ZONE** 
windzone.ca

OBTENEZ CE QU'IL YA PRIX, GARANTIE, DE MIEUX! OFFRE & AVENTURE !



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET AVANTAGES

SÉCURITÉ

Barre de retenue pour passager | Protecteurs pour les mains
Rétroviseurs | Klaxon | Phares à haute et basse intensité
Feux de détresse | Clignotants

LOOK

Graphiques originaux | Peinture de haute qualité

COMMODITÉ

Connecteur de remorque | Dossier pour passager | Coffre de rangement
Attache-remorque | Treuil (3 000 lbs) | Prise 12V

DURABILITÉ

Plaque protectrice de châssis | Pare-chocs en acier | Extensions d'ailes

TABLEAU DE BORD ACL

Cadran à affichage numérique comprenant un odomètre KM/MPH et indiquant : le RPM, le voltage, le niveau d'essence, la température, la pression de l'huile, les rapports de vitesse et l'heure.



MOTEUR

TYPE	Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves
CYLINDRÉE	800 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
SYSTÈME DE FREINS MOTEUR	Standard
GESTION DU MOTEUR	Système d'injection électronique Delphi
COUPLE MAXIMALE	53 lbs/pi @ 6 000 rpm
PUISANCE MAXIMALE	62 HP / 6 700 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	30 ampères

DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR	2 310 x 1 180 x 1 340 mm (90,9 x 46,5 x 52,8 po)
EMPATTEMENT	1 480 mm (58,3 po)
HAUTEUR DU SIÈGE	540 mm (21,3 po)
GARDE AU SOL	270 mm (10,6 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	23 L (6,07 gal)
POIDS TOUTS PLEINS INCLUS	400 kg (880 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	150 kg (330 lbs)
CAPACITÉ PORTE-BAGAGE AVANT/ARRIÈRE	20 kg (44 lbs) / 40 kg (88 lbs)

TRANSMISSION

Système d'embrayage	Transmission à poulie variable
CV-TECH IBC	Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
TRAIN DE ROULEMENT	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

ROUES

ROUES AVANT	Jantes en aluminium noires (14 x 7 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes en aluminium noires (14 x 8 po)
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression et en rebond
DÉBATTEMENT	178 mm (7 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression/rebond
DÉBATTEMENT	215 mm (8,5 po)
DIRECTION	Assistée électronique (EPS)

FREINS

FREINS À DISQUES AVANT ET ARRIÈRE

