



2018

CFMOTO ZFORCE 500 HO

À PARTIR DE
9 595 \$*



**Meilleure
(LIMITÉE)
garantie 5 ans****

CFMOTO.CA

**WIND
ZONE**
windzone.ca

2018 CFMOTO ZFORCE 500 HO

(ZFORCE 500 HO EPS LX aussi disponible)



**OBTENEZ CE QU'IL YA PRIX, GARANTIE,
DE MIEUX! OFFRE
& AVENTURE !**



**Meilleure
(LIMITÉE)
garantie 5 ans****

MOTEUR

TYPE	Monocylindre, 4 temps, 8 valves
CYLINDRÉE	495 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 76,2 mm (3,6 x 3 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
GESTION DU MOTEUR	Système d'injection et allumage BOSCH
COUPLE MAXIMALE	34 lbs/pi @ 5 800 rpm
PUISANCE MAXIMALE	37,5 HP / 6 800 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	30 ampères

DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR x LARGEUR	
x HAUTEUR	2 870 x 1 310 x 1 770 mm (113 x 51,6 x 69,7 po)
EMPATTEMENT	2 040 mm (80,3 po)
HAUTEUR DU SIÈGE	395 mm (15,6 po)
GARDE AU SOL	287 mm (11,3 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	27 L (7,1 gal)
POIDS TOUTS PLEINS INCLUS	552 kg (1 217 lbs) / Modèle LX : 562 kg (1 239 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	250 kg (550 lbs)
CAPACITÉ DE CHARGE DANS LA BOÎTE	100 kg (220 lbs)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET AVANTAGES

SÉCURITÉ

Barre de retenue pour passager | Rétroviseurs
Claxon | Cage de protection certifiée ROPS
Ceinture de sécurité 4 points | Frein à main | Feux de détresse
Phares à haute et basse intensité | Clignotants

LOOK

Graphiques originaux | Peinture de haute qualité
Sièges antidérapants

COMMODITÉ

Connecteur de remorque | Volant ajustable et verrouillable | Porte-gobelet
Rangement sous le capot | Coffre à gants | Filet pour boîte arrière
Attache-remorque | Prise 12V | Modèle LX: Treuil (3 000 lbs)

DURABILITÉ

Plaque protectrice de châssis | Système d'échappement en acier inoxydable
Pare-chocs en acier

TABLEAU DE BORD ACL

Cadran à affichage numérique comprenant un odomètre KM/MPH
et indiquant : le RPM, le voltage, le niveau d'essence, la température,
la pression de l'huile, les rapports
de vitesse et l'heure.



TRANSMISSION

Système d'embrayage	Transmission variable primaire et secondaire
CV-TECH IBC	Boîte de vitesses : L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
TRAIN DE ROULEMENT	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique



ROUES

ROUES AVANT	Jantes en aluminium noires (14 x 6 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes en aluminium noires (14 x 7,5 po)
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression et en rebond
DÉBATTEMENT	198 mm (7,8 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression/rebond
DÉBATTEMENT	165 mm (6,5 po)
DIRECTION	À crémaillière Modèle LX : À crémaillière assistée électronique (EPS)

FREINS

FREINS À DISQUES AVANT ET ARRIÈRE

