

2018  
**CFMOTO ZFORCE 800 EPS LX (Trail)**  
(50 po)

À PARTIR DE  
**13 495 \$\***



**Meilleure**  
(LIMITÉE)  
**garantie 5 ans\*\***

**CFMOTO.CA**

**WIND**  
**ZONE**   
windzone.ca

# 2018 CFMOTO ZFORCE 800 EPS LX (Trail) (50 po)



OBTENEZ CE QU'IL YA **PRIX, GARANTIE,**  
DE **MIEUX!** OFFRE  
& AVENTURE !



ROUGE

ORANGE

NOIR

**Meilleure**  
(LIMITÉE)  
**garantie 5 ans\*\***

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET AVANTAGES

### SÉCURITÉ

Barre de retenue pour passager | Rétroviseurs  
Klaxon | Cage de protection certifiée ROPS  
Ceinture de sécurité 4 points | Frein à main | Feux de détresse  
Phares à haute et basse intensité | Clignotants

### LOOK

Graphiques originaux | Peinture de haute qualité  
Sièges antidérapants

### COMMODITÉ

Connecteur de remorque | Volant ajustable et verrouillable | Porte-gobelet  
Rangement sous le capot | Coffre à gants | Filet pour boîte arrière  
Attache-remorque | Treuil (3 000 lbs) | Prise 12V

### DURABILITÉ

Plaque protectrice de châssis | Système d'échappement en acier inoxydable  
Pare-chocs en acier

### TABLEAU DE BORD ACL

Cadran à affichage numérique comprenant un odomètre KM/MPH  
et indiquant : le RPM, le voltage, le niveau d'essence, la température,  
la pression de l'huile, les rapports  
de vitesse et l'heure.



### MOTEUR

TYPE	Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves
CYLINDRÉE	800 cm <sup>3</sup>
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 61,5 mm (3,6 x 2,4 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
SYSTÈME DE FREINS MOTEUR	Standard
GESTION DU MOTEUR	Système d'injection électronique Delphi
COUPLE MAXIMALE	53 lbs/pi @ 6 000 rpm
PUISSANCE MAXIMALE	62 HP / 6 700 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Électrique
BATTERIE	30 ampères

### DIMENSIONS / POIDS

LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR	2 870 x 1 310 x 1 170 mm (113 x 51,6 x 46,1 po)
EMPATTEMENT	2 040 mm (80,3 po)
HAUTEUR DU SIÈGE	395 mm (15,6 po)
GARDE AU SOL	287 mm (11,3 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	27 L (7,1 gal)
POIDS TOUTS PLEINS INCLUS	594 kg (1 309 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	250 kg (550 lbs)
CAPACITÉ DE CHARGE DANS LA BOÎTE	100 kg (220 lbs)

### TRANSMISSION

Système d'embrayage CV-TECH IBC	Transmission à poulie variable Boîte de vitesse : L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
------------------------------------	---

TRAIN DE ROULEMENT 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

### ROUES

ROUES AVANT	Jantes en aluminium noires (14 x 7 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes en aluminium noires (14 x 8 po)
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

### SUSPENSION ET DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression et en rebond
DÉBATTEMENT	198 mm (7,8 po)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante, bras oscillant double Amortisseurs au gaz ajustables en compression/rebond
DÉBATTEMENT	165 mm (6,5 po)
DIRECTION	À crémaillère assistée électronique (EPS)

### FREINS

FREINS À DISQUES AVANT ET ARRIÈRE

